

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η προμήθεια των **Υλικών Εργοταξίου** περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα ανάλογα με το είδος τους, ως εξής:

I. Εργαλεία / Γενικά είδη (με προϋπολογισμό 15.300,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ή 18.972,00 Ευρώ με ΦΠΑ).

II. Τζάμια/ Πλεξιγκλάς (με προϋπολογισμό 450,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ή 558,00 Ευρώ με ΦΠΑ).

III. Ιμάντες (με προϋπολογισμό 9.200,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 11. 408,00 Ευρώ με ΦΠΑ).

IV. Δεξαμενές/ Δοχεία (με προϋπολογισμό 500,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 620,00 Ευρώ με ΦΠΑ).

Αναλυτικότερα, η προμήθεια θα ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες όπως αυτές περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες :

I. ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1	ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ 50 m	Ταινία αλουμινίου (αλουμινοταινία) τύπου, ή ισοδύναμο Morris 50 mm x 50 m	ΜΕΤΡΟ	3
2	ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΠΑΧΟΣ ΚΡΙΚΟΥ = 6mm. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-b - t : 22-33 mm. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25kggr = ~40 μ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΚΙΛΩΝ	1
3	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ	Αναγόμευση φιάλης προπανίου 13 Kg.	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
4	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ	Αναγόμευση φιάλης υγραερίου 10 Kg	ΤΕΜΑΧΙΟ	3
5	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ (ΡΑ6) Φ60 / μήκος στελέχους 36cm	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, Φ60 / μήκος 36εκ. τύπου ή ισοδύναμο BOSCH.	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
6	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ Φ80	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΕΞΑΓΩΝΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 80mm. Διαστάσεις 34,6x8x7,8 cm και 5-10 kg αντοχή. Τύπου ή ισοδύναμο BOSCH	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
7	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ Φ100 / μήκος στελέχους 60εκ.	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ Φ100-μήκος 600mm, 15-20kg αντοχή, τύπου ή ισοδύναμο BOSCH.	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
8	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ 450 - 500 ml	Smart straw - τύπου WD 40 ή ισοδύναμο	ΤΕΜΑΧΙΟ	94

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
9	ΑΦΑΛΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ	60 mm τύπου ή ισοδύναμο CISA / DOMUS	ΤΕΜΑΧΙΟ	5
10	ΑΦΡΟΛΕΞ ΦΥΛΛΟ (FOAM PE) ΠΑΧΟΥΣ 3CM	Πάχος 3cm 1 X 2 m (ελαστικό)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
11	ΑΦΡΟΛΕΞ ΦΥΛΛΟ (FOAM PE) ΠΑΧΟΥΣ 5CM	Πάχος 5cm / 120 X 100 cm (ελαστικό)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
12	ΑΦΡΟΛΕΞ ΦΥΛΛΟ (FOAM PE) ΠΑΧΟΥΣ 8CM	Ποιότητα Νο 250 μαλακό - ΦΥΛΛΟ 2,0 X 1,0 m	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
13	ΑΦΡΟΛΕΞ ΦΥΛΛΟ (FOAM PE) ΠΑΧΟΥΣ 10CM	Ποιότητα Νο 250 μαλακό - ΦΥΛΛΟ 2,0 X 1,0 m	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
14	ΒΑΖΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 250 ml	ΜΕ ΦΑΡΔΥ ΚΑΠΑΚΙ - ΟΧΙ ΔΙΑΦΑΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10
15	ΒΑΖΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 500 ml	ΜΕ ΦΑΡΔΥ ΚΑΠΑΚΙ - ΔΙΑΦΑΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	45
16	ΒΑΖΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1000 ml	ΜΕ ΦΑΡΔΥ ΚΑΠΑΚΙ - ΔΙΑΦΑΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	46
17	ΒΙΔΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ	Βίδες γυψοσανίδας 3.5X35mm 1000τμχ.	ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	1
18	ΒΙΔΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ	Βίδες γυψοσανίδας 3.5X45mm 1000τμχ.	ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	1
19	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 2x5 Kg	Συσκευασία των 2 τεμ. των 5kg. Να είναι μεγάλης ανθεκτικότητας για επιφάνειες εργασίας και καθαρισμό μηχανημάτων και να μην αφήνει χνούδια.	ΣΕΤ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	78
20	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΤΡΙΧΑ ΧΕΙΡΟΣ	Βουρτσάκι με λαβή σκληρή τρίχα	ΤΕΜΑΧΙΟ	34
21	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ 3.00 X 1.20, ΠΑΧΟΣ 12,5 MM ΜΕ ΛΟΞΑ ΑΚΡΑ	Στάνταρτ γυψοσανίδα τύπου ή ισοδύναμο TECHNOGIPS τύπος A (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 3000x1200mm.	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	4
22	ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Απόχρωση μπλε/εκρού. Να είναι κατάλληλο για οικοδομικά έργα, από πολυαιθυλένιο, υπερσταθεροποιημένο για τις υπεριώδεις ακτίνες, κατάλληλο για σκίαση 90% και προστασία από τον άνεμο. Να έχει βάρος 125gr/τ.μ. σε ρολό.	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	185
23	ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΤΗΣ	Σακίδιο εργαλείων πλάτης για μεταφορά εργαλείων. Ύφασμα ντενιέ 600x600. Να έχει αποσπώμενα διαχωριστικά με τσέπες για εργαλεία συχνής χρήσης. Πλάτη με μαλακή επένδυση. Να έχει και εμπρόσθιους αποθηκευτικούς χώρους. Η χωρητικότητα του να είναι 15kg, με διαστάσεις: 47,9x17,5x36,2 cm.	ΤΕΜΑΧΙΟ	4

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
24	ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	Πλαστική, ανοιγόμενη από άνω έδρα, με δύο μεταλλικά ανοξείδωτα κουμπώματα. Διαστάσεις: 49 x 26 x 24,8 cm. Να διαθέτει θήκες για βίδες και παξιμάδια ενσωματωμένες στο καπάκι καθώς και να έχει δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο. Εσωτερικά να έχει ένα αποσπώμενο ράφι χωρίς καπάκι και κενό χωρίς διαχωριστικά εσωτερικό χώρο. τύπου ή ισοδύναμο Stanley 2000/ 19"	ΤΕΜΑΧΙΟ	17
25	ΖΕΛΑΤΙΝΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ PVC . ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 70 x 120 ΔΙΑΦΑΝΟ	Πάχος : 0,23 έως 0,25mm	ΚΙΛΟ	52
26	ΖΕΜΠΙΛΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (~Φ53 cm)	Με ευρύ στόμιο, δύο χειρολαβές και διαστάσεις 53 x 32 x 27.	ΤΕΜΑΧΙΟ	10
27	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΛΑ - AISI 304/316 2 mm	Ηλεκτρόδια συγκόλλησης χάλυβα άνθρακα χρώματος E7016 c0em/ράβδος συγκόλλησης E7016 συμφωνώντας με το MB E5015 E7016 ηλεκτρόδια συγκόλλησης χάλυβα άνθρακα/εισαγωγή ράβδων συγκόλλησης: 2mm X 400mm, Τύπου ή ισοδύναμο ERLIKON FINCORD-M 2mm (Πακέτο 2kg).	ΚΙΛΟ	2
28	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΛΑ - AISI 304/316 2,5 mm	Ηλεκτρόδια συγκόλλησης χάλυβα άνθρακα χρώματος E7016 c0em/ράβδος συγκόλλησης E7016 συμφωνώντας με το MB E5015 E7016 ηλεκτρόδια συγκόλλησης χάλυβα άνθρακα/εισαγωγή ράβδων συγκόλλησης: 2.5mm X 400mm, Τύπου ή ισοδύναμο ERLIKON FINCORD-M 2,50mm (Πακέτο 2kg).	ΚΙΛΟ	6
29	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΛΑ AISI 304/316 3,25 mm.	Ηλεκτρόδια συγκόλλησης χάλυβα άνθρακα χρώματος E7016 c0em/ράβδος συγκόλλησης E7016 συμφωνώντας με το MB E5015 E7016 ηλεκτρόδια συγκόλλησης χάλυβα άνθρακα/εισαγωγή ράβδων συγκόλλησης: 3.25mm X 400mm, Τύπου ή ισοδύναμο ERLIKON FINCORD-M 3,25mm (Πακέτο 2kg).	ΚΙΛΟ	8
30	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΛΑ AISI 304/316, 4 mm.	Ηλεκτρόδια συγκόλλησης χάλυβα άνθρακα χρώματος E7016 c0em/ράβδος συγκόλλησης E7016 συμφωνώντας με το MB E5015 E7016 ηλεκτρόδια συγκόλλησης χάλυβα άνθρακα/εισαγωγή ράβδων συγκόλλησης: 4mm X 400mm, Τύπου ή ισοδύναμο ERLIKON FINCORD-M 4,0mm (Πακέτο 2kg).	ΚΙΛΟ	4
31	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ INOX 2,5 mm	Ηλεκτρόδια Κιλού Ανοξείδωτα, τύπου ή ισοδύναμο ERLIKON BELINOX 2, 50mm. Ηλεκτρόδια συγκόλλησης χαμηλός τύπος	ΚΙΛΟ	6

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
		ανοξειδωτου άνθρακα Cr19Ni10 ηλεκτροδίου με το επίστρωμα τιτάνιο-ασβεστίου AWS E308L-16 που ενώνουν στενά την υλική διάμετρο 0.25mm και μήκος 40εκ. - Συσκ. 3 kgr		
32	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ INOX 3,25 mm	Ηλεκτρόδια Κιλού Ανοξειδωτα, τύπου ή ισοδύναμο ERLIKON BELINOX 3,25mm. Ηλεκτρόδια συγκόλλησης χαμηλός τύπος ανοξειδωτου άνθρακα Cr19Ni10 ηλεκτροδίου με το επίστρωμα τιτάνιο-ασβεστίου AWS E308L-16 που ενώνουν στενά την υλική διάμετρο 0.35mm και μήκος 40 εκ.- Συσκ. 3 kgr	ΚΙΛΟ	6
33	ΚΑΝΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜ/ΝΗ. 1000ml	Κανάτα - δοσομετρητής - μεζούρα. Χωρητικότητα: 1000 ml. Διάσταση: Φ12,5X12,5 εκ.	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
34	ΚΑΤΡΑΚΥΛΙ (ΞΥΛΙΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ) Φ10 cm/ Μήκος: 60 cm	Ξύλου οξιάς ή αντίστοιχης αντοχής και σκληρότητας ώστε να είναι κατάλληλα για κύλιση μεγάλου βάρους αντικειμένων.	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
35	ΚΑΤΡΑΚΥΛΙ (ΞΥΛΙΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ) Φ10 cm/ Μήκος: 80 cm	Ξύλου οξιάς ή αντίστοιχης αντοχής και σκληρότητας ώστε να είναι κατάλληλα για κύλιση μεγάλου βάρους αντικειμένων.	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
36	ΚΑΤΡΑΚΥΛΙ (ΞΥΛΙΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ) Φ10 cm/ Μήκος: 100 cm	Ξύλου οξιάς ή αντίστοιχης αντοχής και σκληρότητας ώστε να είναι κατάλληλα για κύλιση μεγάλου βάρους αντικειμένων.	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
37	ΚΑΤΡΑΚΥΛΙ (ΞΥΛΙΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ) Φ6 cm / Μήκος 60 cm	Ξύλου οξιάς ή αντίστοιχης αντοχής και σκληρότητας ώστε να είναι κατάλληλα για κύλιση μεγάλου βάρους αντικειμένων.	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
38	ΚΑΤΡΑΚΥΛΙ (ΞΥΛΙΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ) Φ8 cm / Μήκος 60 cm	Ξύλου οξιάς ή αντίστοιχης αντοχής και σκληρότητας ώστε να είναι κατάλληλα για κύλιση μεγάλου βάρους αντικειμένων.	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
39	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	Κουτιαστή τύπου CISA ή ισοδύναμο	ΤΕΜΑΧΙΟ	5
40	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ (ΓΛΩΣΣΟΥ) 20 mm	Τύπου CISA ή ισοδύναμο για πόρτες μεταλλικές/αλουμινίου	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
41	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ (ΓΛΩΣΣΟΥ) 25 mm	Τύπου CISA ή ισοδύναμο για πόρτες μεταλλικές/αλουμινίου	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
42	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ (ΓΛΩΣΣΟΥ) 30mm	Τύπου CISA ή ισοδύναμο για πόρτες μεταλλικές/αλουμινίου	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
43	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ (ΓΛΩΣΣΟΥ) 35 mm	Τύπου CISA ή ισοδύναμο για πόρτες μεταλλικές/αλουμινίου	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
44	ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ MEDIUM - ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ml.	Σφραγιστικό Σπειρωμάτων για μόνιμες και μη-μόνιμες συγκολλήσεις. Αποτροπή από μηχανικές αποκολλήσεις διαρροές και διάβρωση μηχανικών μερών. Ανθεκτικά σφραγιστικά σε μηχανικές	ΤΕΜΑΧΙΟ	1

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
		καταπονήσεις και κραδασμούς . Υψηλής Συγκράτησης. Εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα: Χρόνος Άμεσου Αρπάγματος, 5 έως 10 λεπτά. Θερμοκρασιακή Αντοχή : -55 °C έως +150 °C. DVGW (DIN EN 751-1). (άοση)		
45	ΚΟΠΙΔΙ (ΦΑΛΤΣΕΤΑ) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΛΑΜΑ 18 mm	Μεταλλικό/ τύπου ή ισοδύναμο STANLEY ή KDS / Φαλτσέτα μαχαίρι - Δέχεται βασικές λάμες -Κλιπ ζώνης 18μμ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10
46	ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	Πλαστικό κιβώτιο-τελάρο με ενσωματωμένο καπάκι συμπαγές από πολυπροπυλένιο, ανθεκτικό στα περισσότερα οξέα και αλκαλικά διαλύματα, ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μεταξύ -20 και +90 C. Αυτόματη λήψη από τη στοίβα με την μετωπική ή τη διαμήκη πλευρά. Να διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένες λαβές και οπές αποστράγγισης. Εισχωρούμενο / στοιβαζόμενο. Διαστάσεις: 60x40x44 cm	ΤΕΜΑΧΙΟ	9
47	ΚΟΣΚΙΝΑ ΨΙΛΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ (D=35CM)	Κόσκινο επαγγελματικό inox 18/10 Ø35cm	ΤΕΜΑΧΙΟ	3
48	ΚΟΥΒΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 15 lt		ΤΕΜΑΧΙΟ	6
49	ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 18 lt	Μεταλλικό χερούλι	ΤΕΜΑΧΙΟ	24
50	ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 15 lt	Τα κουτιά να είναι από διάφανο ανθεκτικό πλαστικό, να μπορούν να στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο και να έχουν χερούλια αριστερά & δεξιά. Διαστάσεις: 19,8x26,1x37,5εκ.	ΤΕΜΑΧΙΟ	9
51	ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 20 lt	Τα κουτιά να είναι από διάφανο ανθεκτικό πλαστικό, να μπορούν να στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο και να έχουν χερούλια αριστερά & δεξιά. Διαστάσεις 19X50X32,5εκ.	ΤΕΜΑΧΙΟ	19
52	ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 5 lt	Τα κουτιά να είναι από διάφανο ανθεκτικό πλαστικό, να μπορούν να στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο και να έχουν χερούλια αριστερά & δεξιά. Διαστάσεις 13,5X31,5X20εκ.	ΤΕΜΑΧΙΟ	15
53	ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 11 lt	Τα κουτιά να είναι από διάφανο ανθεκτικό πλαστικό, να μπορούν να στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο και να έχουν χερούλια αριστερά & δεξιά. Διαστάσεις: 13,7x26,4x37,5εκ.	ΤΕΜΑΧΙΟ	19
54	ΛΑΜΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΟΠΙΔΙΟΥ (ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ) 18 mm	Λάμα Ανταλλακτική Σπαστή για Κοπίδι (φαλτσέτα) Νίκελ φαρδιά, 18mm. Υλικό: Χάλυβας, μήκος λάμας: 10 εκ., Πλάτος λάμας: 18χιλ., Πάχος λάμας: 0.6 χιλ. Οι	ΣΕΤ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	49

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
		λάμες να αποτελούνται από 14 αποσπώμενα στοιχεία. Το σετ να αποτελείται από 10 τεμάχια.		
55	ΛΕΚΑΝΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ20cm	Λεκάνη πλαστική, στρογγυλή, διαμέτρου 20 εκ., χωρητικότητας 1,5 λίτρων	ΤΕΜΑΧΙΟ	16
56	ΛΕΚΑΝΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ24cm	Λεκάνη πλαστική, στρογγυλή, διαμέτρου 24 εκ., χωρητικότητας 3 λίτρων.	ΤΕΜΑΧΙΟ	15
57	ΛΕΚΑΝΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ43 cm	Πλαστικές Στρόγγυλες Λεκάνες: 43x17 Εκ. / χωρητικότητας 15 lt	ΤΕΜΑΧΙΟ	24
58	ΛΙΝΑΤΣΑ / ΓΙΟΥΤΑ (ΣΑΚΙ)	Σακιά οικολογικά από γιούτα - με διαστάσεις 63x112 cm	ΤΕΜΑΧΙΟ	5
59	ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΕ ΠΕΙΡΟ (ΤΑΚΟΥ) : 70mm	Λουκέτο τάκου με ενισχυμένο ατσάλινο σώμα- Με περιστρεφόμενο λαιμό - Να περιλαμβάνονται 4 κλειδιά - Διάμετρος πείρου: 11mm -Πλάτος: 70mm, Ύψος: 50mm, Διαστάσεις Ανοίγματος: 28 x 20mm (T1677)	ΤΕΜΑΧΙΟ	3
60	ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΕ ΠΕΙΡΟ (ΤΑΚΟΥ) : 90mm	Λουκέτο τάκου με ενισχυμένο ατσάλινο σώμα- Με περιστρεφόμενο λαιμό - Να περιλαμβάνονται 4 κλειδιά - Διάμετρος πείρου: 11mm - Πλάτος: 90mm, Ύψος: 55mm, Διαστάσεις Ανοίγματος: 35 x 35mm (T1679).	ΤΕΜΑΧΙΟ	3
61	ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ ΑΠΛΟ	Λουκέτο τύπου CISA ή ισοδύναμο 3,2 cm - Να έχουν σώμα σιδήρου με επίχρυσο φινίρισμα / Με πλαστικά λάστιχα στον επιχρωμιωμένο ατσάλινο λαιμό για προστασία από την υγρασία (μεγέθη 32, 38, 50 mm) / Να έχουν ορείχαλκα καρφιά μέσα σε ορείχαλκο κύλινδρο για προστασία από τη διάβρωση Μακρόλαιμα ή με κλασικό λαιμό	ΣΕΤ ΤΩΝ 2	5
62	ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ ΑΠΛΟ	Λουκέτο τύπου CISA ή ισοδύναμο - 3,8 cm - Να έχουν σώμα σιδήρου με επίχρυσο φινίρισμα / Με πλαστικά λάστιχα στον επιχρωμιωμένο ατσάλινο λαιμό για προστασία από την υγρασία (μεγέθη 32, 38, 50 mm) / Να έχουν ορείχαλκα καρφιά μέσα σε ορείχαλκο κύλινδρο για προστασία από τη διάβρωση Μακρόλαιμα ή με κλασικό λαιμό	ΣΕΤ ΤΩΝ 2	5
63	ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ ΑΠΛΟ	Λουκέτο τύπου CISA ή ισοδύναμο 5 cm - Να έχουν σώμα σιδήρου με επίχρυσο φινίρισμα / Με πλαστικά λάστιχα στον επιχρωμιωμένο ατσάλινο λαιμό για προστασία από την υγρασία (μεγέθη 32,	ΣΕΤ ΤΩΝ 2	6

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
		38, 50 mm) / Να έχουν ορείχαλκα καρφιά μέσα σε ορείχαλκο κύλινδρο για προστασία από τη διάβρωση Μακρόλαιμα ή με κλασικό λαιμό		
64	ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 15 cm	Μαχαίρι γενικής χρήσης με ίσια λάμα / Μήκος λάμας: 15x2,5cm	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
65	ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 30 cm	Μαχαίρι ζαχαροπλαστικής με ίσια λάμα / Μήκος λάμας: 30x2,5cm	ΤΕΜΑΧΙΟ	3
66	ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΒΙΔΩΤΟΙ	Μεντεσές Ιnox 42x42x3.5 mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	8
67	ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΑΣΤΟ 2m	ΞΥΛΙΝΟ ΜΕΤΡΟ 2m τύπου STABILA ή SOLA ή ισοδύναμο. Να έχει επιφάνεια με φινιρίσμα πολλαπλών επιστρώσεων, με εξωτερική επιφάνεια με φίλτρο UV ακτινοβολίας. Να είναι ανθεκτικό στην τριβή το ξεφλούδισμα και στις κλιματικές επιδράσεις. Να μην έχει εμφανή πριτσίνια και να έχει ενώσεις με ατσάλινα ελατήρια, όπως και επεξεργασμένα άκρα που δεν τραυματίζουν, συνδέσεις με ορείχαλκο και διακύμανση χρωματική ανά 10 cm ή ανά 20 cm. Τάξη ακριβείας IIIEC.	ΤΕΜΑΧΙΟ	38
68	ΜΕΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΑΣΤΟ 2m	Μέτρο σπαστό πλαστικό 2m τύπου SOLA ή ισοδύναμο με 25% Υαλόνημα, με ενισχυμένη πολυαμιδη σε Κίτρινο χρώμα, με διπλή γράμμωση, χαραγμένη, σε χιλιοστά. Να έχει κατασκευή με κρυφό μεντεσέ. Τάξη ακριβείας IIIEC.	ΤΕΜΑΧΙΟ	12
69	ΜΕΤΡΟΚΟΡΔΕΛΑ 20m	Μετροκορδέλα τύπου STANLEY-SOLA EUROMET EX ή ισοδύναμο 20 M. Κλειστού κελύφους ανθεκτικό σε κρούσεις, με πλαστική λαβή και γωνιακό γάντζο για συγκράτηση της αρχής. Διάτρητο στο πίσω μέρος, ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός της ταινίας Η Ταινία να είναι από ενισχυμένο fibreglass, ώστε να έχει μεγαλύτερη αντοχή και μειωμένο συντελεστή επιμήκυνσης, ανθεκτική σε διάβρωση, με προστασία από UV ακτινοβολία, μη αγωγίμη επικάλυψη από PVC που να πλένεται. Αρθρωτή μανιβέλα για γρήγορο τύλιγμα της ταινίας. Κατηγορία ακριβείας III. Μήκος: 20 m, πλάτος: max 20 mm.	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
70	ΜΕΤΡΟΚΟΡΔΕΛΑ 50m	Μετροκορδέλα τύπου STANLEY-SOLA EUROMET EX ή ισοδύναμο. Κλειστού κελύφους ανθεκτικό σε κρούσεις, με πλαστική λαβή και γωνιακό γάντζο για συγκράτηση της αρχής. Διάτρητο στο πίσω μέρος, ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός της ταινίας Η Ταινία να είναι	ΤΕΜΑΧΙΟ	1

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
		από ενισχυμένο fibreglass, ώστε να έχει μεγαλύτερη αντοχή και μειωμένο συντελεστή επιμήκυνσης, ανθεκτική σε διάβρωση, με προστασία από UV ακτινοβολία, μη αγώγιμη επικάλυψη από PVC που να πλένεται. Αρθρωτή μανιβέλα για γρήγορο τύλιγμα της ταινίας. Κατηγορία ακριβείας III. Μήκος: 50 m, πλάτος: max 20 mm.		
71	ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 5m	Μετροταινία μήκους 5μ. μεταλλική, εύκαμπτη, με διαβάθμιση σε mm, σε πλαστικό κέλυφος κλειστού τύπου, με ελατήριο επαναφοράς για το τύλιγμα και φρένο, τύπου STANLEY-SOLA ή ισοδύναμη, φάρδος 25mm Με επιστροφή λάμας από πολυεστέρα. Κατηγορία ακριβείας III.	TEMAXIO	16
72	ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 10m	Μετροταινία μήκους 10μ. μεταλλική, εύκαμπτη, με διαβάθμιση σε mm, σε πλαστικό κέλυφος κλειστού τύπου, με ελατήριο επαναφοράς για το τύλιγμα και φρένο, Με μεγάλο γάντζο με 3 πριτσίνια. Εύρος μέτρησης πριν το λύγισμα: 4m. Κλιπ ζώνης. Γάντζος σε θέση μηδέν ακρίβεια. Τύπου STANLEY-SOLA ή ισοδύναμη, φάρδος 25mm. Με επιστροφή λάμας από πολυεστέρα. Κατηγορία ακριβείας III.	TEMAXIO	7
73	ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΣΚΛΗΡΑ 5H έως 9H	Μολύβια σε κουτί 12 τεμ, με εξαγωνικό στέλεχος, καλή ποιότητα ξύλου και υψηλής ποιότητας γραφίτη.	ΚΟΥΤΙ 12 TEMAXIΩΝ	48
74	ΜΠΟΛ ΕΥΚΑΜΠΤΟ (ΓΥΨΟΥ) ΜΕΓΑΛΟ (140 mm)	Μπολ σιλικόνης, κατάλληλο για ανάμιξη γύψου, κονιαμάτων, παστών κλπ. Με διάμετρο χείλους: μεγάλο (140 mm), και χωρητικότητα: 0.6λτ.	TEMAXIO	21
75	ΜΠΟΛ ΕΥΚΑΜΠΤΟ (ΓΥΨΟΥ) ΜΕΣΑΙΟ (120 mm)	Μπολ σιλικόνης, κατάλληλο για ανάμιξη γύψου, κονιαμάτων, παστών κλπ. Με διάμετρο χείλους: μεσαίο (120 mm), και χωρητικότητα: 0.4λτ.	TEMAXIO	21
76	ΜΠΟΛ ΕΥΚΑΜΠΤΟ (ΓΥΨΟΥ) ΜΙΚΡΟ (100 mm)	Μπολ σιλικόνης, κατάλληλο για ανάμιξη γύψου, κονιαμάτων, παστών κλπ. Με διάμετρο χείλους: μικρό (100 mm), και χωρητικότητα: 0.2λτ.	TEMAXIO	13
77	ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ	Μονωτική πλάκα ορυκτοβάμβακα για χωρίσματα, τύπου TP 116 ή ισοδύναμο, με ECOSE Technology, με πάχος 45 mm, διαστάσεων 1350x600mm.	ΔΕΜΑ	1

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
78	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΡΟΛΛΟ ύψους 2,0 m	Ομογενές πλαστικό δάπεδο σε ρολό, αντλιοσθητικό, άκαυστο, πάχους 3,5 mm. Σχέδια : Τάπα / Γρανίτε / GerFlor. Επιφάνεια φθοράς. 1 mm. Ρολά φάρδους 2m.	ΜΕΤΡΟ	51
79	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΑΡΑ 370X525X310 mm.	Πλαστικό τελάρo από ανακυκλωμένο υλικό εξωτερικών διαστάσεων 370X525X310mm και χωρητικότητα: ~48 lt. Εσωτερικές διαστάσεις : 338X492X285 mm. Βάρος τελάρου: 2kgr.	ΤΕΜΑΧΙΟ	50
80	ΠΟΜΟΛΑ	Για πορτάκια ντουλαπιών λευκό από πορσελάνη με γυαλιστερό φινίρισμα.	ΤΕΜΑΧΙΟ	10
81	ΡΑΜΜΑ (κορδόνι) ΚΕΡΩΜΕΝΟ (ΚΗΡΟΣΠΑΓΓΟΣ)	Κερωμένο κορδόνι/Κέρινο Βαμβακερό κορδόνι/(Κηρόσπαγγος) με ελαστικότητα Μέγεθος: 1 mm x50m	ΚΑΡΟΥΛΙ	15
82	ΡΑΜΜΑ ΜULTI ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ 100 gr	Διάφορα χρώματα	ΤΕΜΑΧΙΟ	14
83	ΡΟΔΑ με ΣΑΜΠΡΕΛΑ 4.00-8 (ΣΕΤ) με άξονα & ρουλεμάν.	Για καρότσι οικοδομής / Ανταλλακτική Ρόδα ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ για καρότσι οικοδομής ΒΤ 4 λινά με σαμπρέλα 2PR/4.00-8 -Διάμετρος 40εκ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5
84	ΡΟΔΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ή ΕΛΑΣΤΙΚΑ	Επίπλων Φ40-50 mm / Ροδάκι επίπλων Ø45mm από πλαστικό σε γκρι χρώμα με μέγιστο βάρος φορτίου 50kg.	ΤΕΜΑΧΙΟ	10
85	ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ 4ΤΡΟΧΑ ή 2ΤΡΟΧΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	D 300-4	ΤΕΜΑΧΙΟ	6
86	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΠΑΖΩΝ ΝΑΥΛΟΝ	1 kgr = 12/13 τεμ / π.χ. 40 X 80 cm. (στο κιλό να αντιστοιχούν 13 τεμάχια με απόκλιση ±2 τεμαχίων)	ΚΙΛΟ (στο κιλό να αντιστοιχούν 13 τεμάχια με απόκλιση ±2 τεμαχίων)	52
87	ΣΑΠΟΥΝΕΛΑΙΟ ΚΟΠΗΣ 5 lt	Λάδι γαλάκτωσης που προστατεύει από τη σκουριά, για συμβατικές διεργασίες όπως η κοπή, η περιστροφή και η λείανση μετάλλων αλλά και σε βαριές διεργασίες όπως η διάτρηση, άλεση, σύρραξη, ινoποίηση, πριονική κοπή, και σε όλες τις διεργασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα λιπαντικά νερού. Να είναι συμβατό με όλα τα σιδηρούχα υλικά και για το μεγαλύτερο μέρος των κίτρινων κραμάτων της εύκολης και μέσης επεξεργασιμότητας.	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
88	ΣΕΣΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1000 ml	Σέσουλα πλαστική 35cm - Διαστάσεις : 35x11.5 cm Χωρητικότητα : 1lt	ΤΕΜΑΧΙΟ	13

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
89	ΣΙΑΓΟΝΕΣ - ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΗΠΤ 24/600	Ίσια μεταλλική λεπίδα-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ -	ΖΕΥΓΟΣ	2
90	ΣΙΑΓΟΝΕΣ - ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΗΠΤ 36/900	Ίσια μεταλλική λεπίδα-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ -	ΖΕΥΓΟΣ	2
91	ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α-100	Α-100 Διαστάσεις : Π102ΧΜ160ΧΥ73 mm. Συσκευασία: 20 Τεμ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	2
92	ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α-150	Α-150 Διαστάσεις : Π130ΧΜ200ΧΥ100 mm. Συσκευασία: 20 Τεμ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	4
93	ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α-200	Α-200 Διαστάσεις : Π148ΧΜ255ΧΥ114 mm. Συσκευασία: 20 Τεμ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	2
94	ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α-250	Α-250 Διαστάσεις : Π184ΧΜ304ΧΥ129 mm. Συσκευασία: 20 Τεμ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	2
95	ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α-300	Α-300. Διαστάσεις : Π219ΧΜ368ΧΥ148 mm. Συσκευασία: 10 Τεμ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	2
96	ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α-350	Α-350. Διαστάσεις : Π264ΧΜ434ΧΥ168 mm. Συσκευασία: 10 Τεμ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	2
97	ΣΚΑΦΗ ΛΑΣΠΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ (30λτ)	Μαύρη πλαστική σκάφη σχήματος ορθογωνίου 48x65 εκ. και χωρητικότητας 30λτ από σκληρό βιομηχανικό PVC, ανθεκτική σε όλων των ειδών τα κονιάματα, με πρόσθετη ενίσχυση στα χερούλια, τα πλαϊνά και την περίμετρο.	ΤΕΜΑΧΙΟ	3
98	ΣΚΑΦΗ ΛΑΣΠΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΚΡΗ (10 λτ)	Μαύρη πλαστική σκάφη σχήματος ορθογωνίου 33x43 εκ. και χωρητικότητας 10 λτ από σκληρό βιομηχανικό PVC, ανθεκτική σε όλων των ειδών τα κονιάματα, με πρόσθετη ενίσχυση στα χερούλια, τα πλαϊνά και την περίμετρο.	ΤΕΜΑΧΙΟ	3
99	ΣΚΟΥΠΑ ΔΡΟΜΟΥ ΧΟΡΤΙΝΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	Σκούπα δρόμου χόρτινη βαρέως τύπου με σκληρές τρίχες και ξύλινη βάση / Κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους - μήκος 457mm. Ύψος τρίχας 70mm. Να διαθέτει υποδοχή για σφηνωτά κοντάρια.	ΤΕΜΑΧΙΟ	13
100	ΣΚΟΥΠΑ ΦΑΡΔΙΑ ΜΑΛΑΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ (ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ)	Σκούπα λοξή πολυτελείας με λάστιχο και κοντάρι, με μαλακή και ανθεκτική τρίχα. Με αντιστατική δράση.	ΤΕΜΑΧΙΟ	6
101	ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ (ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ) ΠΑΤΡΟΓΚΑ	ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΤΡΙΧΑ / Βούρτσα Ασπίσματος Πατρόγκα Ξύλινη Λευκή	ΤΕΜΑΧΙΟ	13

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
102	ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ (ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ) ΧΟΡΤΙΝΑ 28 εκ.	ΜΕ ΧΟΡΤΙΝΗ ΣΚΛΗΡΗ ΤΡΙΧΑ 28-30 cm	ΤΕΜΑΧΙΟ	19
103	ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ (ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ) ΧΟΥΦΤΑΣ (σκληρή τρίχα)	Σκουπάκι με σκληρή τρίχα / μήκος 20 εκ, ύψος τρίχας 5.5-6 εκ. και με, ή χωρίς χειρολαβή. Κατάλληλα για τον καθαρισμό σκληρών επιφανειών.	ΤΕΜΑΧΙΟ	19
104	ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ (ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ) ΧΟΥΦΤΑΣ (μαλακή τρίχα/ καραβάκι)	Σκουπάκι με μαλακή τρίχα / μήκος 20 εκ, ύψος τρίχας 5.5-6 εκ. με ξύλινη χειρολαβή συμφυή με το σώμα (το λεγόμενο καραβάκι).	ΤΕΜΑΧΙΟ	5
105	ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ INOX 12 cm	Σουρωτήρι ανοξείδωτο, Διάμετρος:Φ12εκ	ΤΕΜΑΧΙΟ	9
106	ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ INOX 18 cm	Σουρωτήρι ανοξείδωτο, Διάμετρος: Φ18εκ	ΤΕΜΑΧΙΟ	7
107	ΣΠΑΓΓΟΣ	Σπάγκος από φυσικό υλικό (κάνναβη), κερωμένος, λείος, σε κουβάρια των 100 gr. (ΣΕΤ 10).	ΣΕΤ ΤΩΝ 10	2
108	ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΣΟΥ 400 ml	Λευκό γράσσο για λίπανση σε μέρη που υπόκεινται μεγάλες τριβές 400ml. Για εργαλεία βαριάς χρήσεως. Με τεφλόν σε σπρέι, για λίπανση μηχανικών τμημάτων από μέταλλο ή πλαστικό. Με μηχανική και θερμική σταθερότητα σε μεγάλη τριβή με θερμική αντοχή 150c. Αδιάβροχο, να μην περιέχει λάδι. Να διαθέτει ειδικό μακρύ ακροφύσιο ψεκασμού.	ΤΕΜΑΧΙΟ	24
109	ΣΠΡΕΪ ΕΠΑΦΩΝ 400 ml	Σπρέι Καθαρισμού Ηλεκτρικών Επαφών 400 ml - Για τη συντήρηση και προστασία ποικίλων ηλεκτρονικών μερών. Να είναι κατάλληλο για λάμπες, ασφάλειες, βύσματα, αποζεύκτες κυκλώματος, διακόπτες, ακροδέκτες μπαταριών, εναλλάκτες, μίξες κ.α. Να είναι συμβατό το χρώμα, τα πλαστικά και τα λάστιχα.	ΤΕΜΑΧΙΟ	21
110	ΣΠΡΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 400-500 ml	Λιπαντικό σπρέυ με βάση την σιλικόνη για την λίπανση όλων των τριβόμενων επιφανειών. Να προστατεύει επίσης από την υγρασία και τη διάβρωση. Να εφαρμόζεται σε όλα τα υλικά όπως πλαστικό, μέταλλο, ξύλο.	ΤΕΜΑΧΙΟ	9
111	ΣΤΟΚΟΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ, 7 kg.	Έτοιμος προς χρήση παστώδης ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος γυφοσανίδας, τύπου. Σε δοχεία των 7 kg.	ΔΟΧΕΙΟ 7 ΚΙΛΩΝ	1

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
112	ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ / ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΠΡΕΥ-500 ml	Λάδι κοπής / διάτρησης. Να περιέχει έλαιο με υψηλό ιξώδες και ειδικές πρόσθετες ουσίες και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εργασία με οποιαδήποτε σιδηρούχο ή μη σιδηρούχο μέταλλο και συναφή κράματα. Να είναι ανθεκτικό στις πολύ υψηλές πιέσεις, να μην εκπέμπει καπνό και να είναι κατάλληλο για χειρωνακτικές και αυτόματες μηχανές. Να αφαιρείται με το νερό και να έχει υψηλές ψυκτικές ιδιότητες. Σε δοχεία των 500 ml.	ΔΟΧΕΙΟ 500ml	10
113	ΣΤΟΥΠΙ ΛΕΥΚΟ Α-ΣΑΚΟΥΛΑ 10 kgr	Στουπί 100 % βαμβακερό, μαλακό και καθαρό. Να είναι απαλλαγμένο από υπολείμματα άκλωστου βαμβακιού, σπάγκους ή ρακών (<3%) και να έχει περιεκτικότητα σε λιπαρά κάτω του 3% και σε τέφρα κάτω του 1,8%. Σε σακούλες των 10 kgr.	ΣΑΚΟΥΛΑ 10 ΚΙΛΩΝ	6
114	ΠΑΝΙΑ-ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΙΑ- Μακό λευκό 2Kgr	Μακό λευκό 100% βαμβακερό, 2Kgr -, από επιλεγμένα ανακυκλωμένα βαμβακερά T-shirts. Να μην αφήνει χνούδι.	2 ΚΙΛΑ	32
115	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΣΚΕΠΑΡΝΙ 40 cm	Στυλιάρι σκεπαρνιού τύπου BELLOTA ή ισοδύναμο (Ξύλινο / Πλαστικό) με μήκος 40 cm.	ΤΕΜΑΧΙΟ	36
116	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΚΑΣΜΑ 90 cm	Στυλιάρι κασμά τύπου BELLOTA ή ισοδύναμο. Ξύλινο, από ξύλο υψηλής αντοχής με μήκος 90 cm.	ΤΕΜΑΧΙΟ	7
117	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΜΑΤΡΑΚΑ - 30 cm	Στυλιάρι ματρακά τύπου BELLOTA ή ισοδύναμο / Ξύλινο υψηλής αντοχής από πουρνάρι / οξυά /ελιά / με μήκος 30εκ. Σε συσκευασία των 30 τεμαχίων.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	2
118	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΤΣΑΠΑ 120 cm	Στυλιάρι τσάπας (Ίσιο), τύπου BELLOTA ή ισοδύναμο. Ξύλινο υψηλής αντοχής, από ξύλο οξυάς, διαστάσεων 120 cm x 43 mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	8
119	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΦΤΥΑΡΙ 120 cm	Στυλιάρι για φτυάρι τύπου BELLOTA ή ισοδύναμο (Ίσιο / Λοξό). Ξύλινο υψηλής αντοχής από ξύλο οξυάς.	ΤΕΜΑΧΙΟ	12

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
120	ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 2 Kgr (ΨΙΛΟ μαλακό=1.2mm)	Γαλβανισμένο σύρμα εν' θερμώ μαλακό κοινό εμπορίου. ΨΙΛΟ (1,2mm): Σύρμα γαλβανιζέ μαλακό, 1,20 χιλιοστού πάχος. Πάχος γαλβανίσματος: Το γαλβάνισμα είναι κατά EN 10244-02, Class C, για τις βασικές διαμέτρους το γαλβάνισμα είναι 50-110 gr/m ² . Όριο Θραύσης: < 500 N/mm. Συσκευασία: Σε κουλούρες (ξετύλιγμα από πάνω) των 2 kg (δίκιλα).	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 2 ΚΙΛΩΝ	9
121	ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 2 Kgr (ΧΟΝΤΡΟ = 2.7mm)	Γαλβανισμένο σύρμα εν' θερμώ μαλακό κοινό εμπορίου. ΧΟΝΤΡΟ (2.7mm): Σύρμα γαλβανιζέ 2,7 χιλιοστών πάχος Νο16. Πάχος γαλβανίσματος: Το γαλβάνισμα είναι κατά EN 10244-02, Class C, για τις βασικές διαμέτρους το γαλβάνισμα είναι 50-110 gr/m ² . Όριο Θραύσης: < 500 N/mm. Συσκευασία: Σε κουλούρες (ξετύλιγμα από πάνω) των 2 kg (δίκιλα).	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 2 ΚΙΛΩΝ	2
122	ΣΥΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 2 Kgr (ΨΙΛΟ = 1.2mm)	ΨΙΛΟ (1.2mm)	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 2 ΚΙΛΩΝ	7
123	ΣΥΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 2 Kgr (ΧΟΝΤΡΟ = 2.00mm)	ΧΟΝΤΡΟ (2.00mm)	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 2 ΚΙΛΩΝ	2
124	ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ (ΚΑΜΠΑΝΑ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ Φ50mm	Συρματόβουρτσα δραπάνου πινέλο με άξονα 6.35mm (1/4"). Μπρούτζινη ψιλή τρίχα	ΤΕΜΑΧΙΟ	5
125	ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ (ΚΑΜΠΑΝΑ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ Φ100mm	Συρματόβουρτσα δραπάνου πινέλο με άξονα 6.35mm (1/4"). Μπρούτζινη ψιλή τρίχα	ΤΕΜΑΧΙΟ	5
126	ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ (ΚΑΜΠΑΝΑ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΞΟΝΑ Φ50mm	Συρματόβουρτσα καμπάνα Φ100mm, Σπείρωμα M14, Βιδωτή / Μπρούτζινη ψιλή τρίχα	ΤΕΜΑΧΙΟ	7
127	ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ (ΚΑΜΠΑΝΑ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΞΟΝΑ Φ100mm	Συρματόβουρτσα καμπάνα Φ100mm, Σπείρωμα M14, Βιδωτή / Μπρούτζινη ψιλή τρίχα	ΤΕΜΑΧΙΟ	7
128	ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΔΙΔΥΜΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΟΡΕΙΧΑΚΙΝΗ Φ150	Στρογγυλή συρματόβουρτσα κατάλληλη για εφαρμογή σε δίδυμο τροχό με ειδικά επεξεργασμένες μπρούτζινες ακίδες και ακριβές ζύγισμα που διευκολύνει τη χρήση του τροχού. Η τρύπα της είναι 15.9mm με λαστιχάκι, διάμετρος 150mm και λειτουργία σε 3.750 στροφές max.	ΤΕΜΑΧΙΟ	10
129	ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΙΣΙΑ 5 ΣΕΙΡΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ	Ψιλή / Χοντρή ορειχάλκινη τρίχα - Βούρτσα συρμάτινη 5 σειρών.	ΤΕΜΑΧΙΟ	86
130	ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΥΡΤΗ 240mm ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ	Κυρτή συρμάτινη βούρτσα - 240mm με πλαστική εργονομική λαβή, Ψιλή / Χοντρή ορειχάλκινη τρίχα.	ΤΕΜΑΧΙΟ	90
131	ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΙΝΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ	Συρματόβουρτσα Μίνι Ορειχάλκινη μαλακή, με Ξύλινη/Πλαστική Λαβή, Τύπου οδοντόβουρτσας. Μήκος βάσης: 15.5εκ. Διαστάσεις βούρτσας 22X40mm. Μήκος συρμάτων 18mm.	ΤΕΜΑΧΙΟ	29

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
132	ΣΧΟΙΝΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ Φ10	Σχοινί ορειβασίας (τύπου, ή ισοδύναμο MILLET-TASKFORCE II) 10.1mm στατικό το μέτρο. Διάμετρος: 10 mm. Βάρος ανά μέτρο: 61 gr. Impact force: 500 daN. Μέγιστος αριθμός πτώσεων: 6. Ποσοστό επέκτασης: 4,2%. Water shrinkage: 3%. Breaking load: 2500 daN. (περίπου 16.5μ/κιλό).	ΜΕΤΡΟ	230
133	ΣΧΟΙΝΙ ΠΛΕΚΤΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Φ4	Πλεκτό κατασκευασμένο από 100% πολυεστερικά νήματα, υψηλής αντοχής, βυθιζόμενο, με μικρή ελαστικότητα. Σήμανση CE	ΜΕΤΡΟ	400
134	ΣΧΟΙΝΙ ΠΛΕΚΤΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ: Φ6	Βυθιζόμενα σχοινιά από 100 % καθαρό πολυεστέρα ή PET πλεγμένα εξωτερικά και στριμμένα εσωτερικά. Με 24 κλώνους εξωτερικά. Να μην σαπίζουν με το νερό και να μην επηρεάζονται από την ηλιακή ακτινοβολία.	ΜΕΤΡΟ	105
135	ΣΧΟΙΝΙ ΠΛΕΚΤΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ: Φ8	Βυθιζόμενα σχοινιά από 100 % καθαρό πολυεστέρα ή PET πλεγμένα εξωτερικά και στριμμένα εσωτερικά. Με 24 κλώνους εξωτερικά. Να μην σαπίζουν με το νερό και να μην επηρεάζονται από την ηλιακή ακτινοβολία.	ΜΕΤΡΟ	100
136	ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (VHB): 19mm x 33m	Κολλητική ταινία διπλής όψης, ευαίσθητη στην πίεση, για τη συγκόλληση μιας ποικιλίας υποστρωμάτων συμπεριλαμβανομένων πολλών μέταλλο, πλαστικών και βαμμένων υλικών. Τύπου 3M™ VHB™RP45 με επένδυση χαρτί ή με φιλμ πολυαιθυλενίου. Πλάτος 19mm, μήκος 33m.	ΤΕΜΑΧΙΟ	7
137	ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 50mm x 33m	Κολλητική ταινία διπλής όψης από ισχυρές ίνες fiberglass, τύπου ή ισοδύναμο Fixman 198134 - 50mm x 33m. Για μόνιμη χρήση. Με πλάτος ταινίας 50mm και μήκος 33m.	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
138	ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 70mm x 200m	Άσπρο-Κόκκινη, Ταινία σήμανσης (τύπου ή ισοδύναμο DEN BRAVEN / SEGNATELINO), πλάτους 70mm μήκους 200μέτρων. Αντοχή στη θερμότητα - 30οC έως +50οC.	ΤΕΜΑΧΙΟ	43
139	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ 48mm X 60m	Ταινία συσκευασίας προπυλενίου PVC, ΔΙΑΦΑΝΗ 48mm X 60m, με ανθεκτικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και αντοχή στη γήρανση.	ΤΕΜΑΧΙΟ	44
140	ΤΖΑΜΑΚΙΑ ΜΑΣΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΑ	Γυαλιά ηλεκτροκόλλησης διάφανα 90x110 τύπου PARWELD ή ισοδύναμα	ΤΕΜΑΧΙΟ	21
141	ΤΖΑΜΑΚΙΑ ΜΑΣΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ ΜΑΥΡΑ	Διαστάσεις: 11X9cm, σκούρα / μέτρια.	ΤΕΜΑΧΙΟ	21

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
142	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5lt. Υγρό καθαρισμού φίλτρων και στοιχείων (κυψελών) του Air Condition. Βιοδιασπώμενο καθαριστικό τύπου ή ισοδύναμο DUROSTICK BIOCLEAN. Να μην περιέχει αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφορά τη βιοδιασπασιμότητά τους.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΛΙΤΡΩΝ	3
143	ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	Φαράσι Μεταλλικό Ανοξειδωτο	ΤΕΜΑΧΙΟ	17
144	ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	Φαράσι Μεταλλικό με Πλαστικό Κοντάρι. Διαστάσεις: 79 εκατοστά, Ποιότητα: γαλβανιζέ. Να διαθέτει "κλιπ" ώστε να μπαίνει (κουμπώνει) με το κοντάρι της σκούπας.	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
145	ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ MAPP GAS 460 gr	Φιάλη Προπανίου (Αερίου) νέας γενιάς για φλόγιστρα Νο100 σχεδιασμένο για αέρια Map/Pro ή Mapp Gas, για συγκολλήσεις, μπρουτζοκολλήσεις και κασιτεροκολλήσεις. Απαραίτητο EN 417.	ΦΙΑΛΗ 460 gr	16
146	ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 3 Kg	Φιάλη Υγραερίου 3 Kg (αγορά φιάλης & περιεχομένου) Διαστάσεις Φιάλης (Δ x Υ): 20 x 28 cm.	ΦΙΑΛΗ 3 ΚΙΛΩΝ	2
147	ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 10 Kg	Φιάλη Υγραερίου, 10Kg (αγορά φιάλης & περιεχομένου). Ολικής χωρητικότητας 23,8 lt. Να περιέχει 80% βουτάνιο και 20% προπάνιο. Διαστάσεις Φιάλης (Δ x Υ): 30 x 52 - 56 cm.	ΦΙΑΛΗ 10 ΚΙΛΩΝ	2
148	ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 190 gr	Φιαλίδιο βουτανίου, 190gr, για καμινέτα, λάμπες και φλόγιστρα.	ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190 gr	55
149	ΦΙΛΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ KARCHER NT65-2	Φίλτρο ηλεκτρικής σκούπας τύπου ή ισοδύναμο KARCHER NT 65-2 . Φίλτρο επίπεδο πτυχωτό (6.904-283.0) προστασίας μοτέρ για σκούπα NT 65/2 ECO της KARCHER. Να τινάζεται με τον μηχανισμό που διαθέτει η μηχανή.	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
150	ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ NEVADA 629	Φιλτρόσακος για σκούπα NEVADA 629	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
151	ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΟΥΣΕ ΦΥΛΛΟ 70 X 100 cm / 300 gr	Χαρτόνι Χειροτεχνίας κουσέ 70x100cm 300gr. Να έχει έχει λευκό χρώμα από τη μία όψη και γκρι από την άλλη.	ΦΥΛΛΟ 300 gr	25
152	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 30mm X 50m	Κολλητική ταινία Υλικό φορέα: ελαφρά κρεπαρισμένο χαρτί, τύπος συγκολλητικού: φυσικό καουτσούκ, συνολικό πάχος 125μm. Προσκόλληση σε χάλυβα: 3N/cm, επιμήκυνση κατά τη θραύση: 10%, αντοχή εφελκυσμού: 33N/cm. Διαστάσεις: 30mm X 50m.	ΤΕΜΑΧΙΟ	285
153	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 48 mm X 50 m	Κολλητική ταινία. Υλικό φορέα: ελαφρά κρεπαρισμένο χαρτί, τύπος	ΤΕΜΑΧΙΟ	222

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
		συγκολλητικού: φυσικό καουτσούκ, συνολικό πάχος 125μm. Προσκόλληση σε χάλυβα: 3N/cm, επιμήκυνση κατά τη θραύση: 10%, αντοχή εφελκυσμού: 33N/cm. Διαστάσεις: 48 mm X 50 m.		
154	ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΠΟΡΤΑΣ	Πόμολο λευκό από αλουμίνιο με ματ φινιρίσμα. Η συσκευασία να περιλαμβάνει 1 ζευγάρι.	ΖΕΥΓΟΣ	7
155	ΧΩΝΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Φ20 cm	Χωνί Ανοξειδωτο - Ø200mm.	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
156	ΧΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ16	ΧΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 160mm, Χωρητικότητα (l) : 1,2, Χαάνη Υλικό: πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, Υλικό στόμιο: πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, Χρώμα: πορτοκάλι, Διάμετρος στομίου έξω (mm) : 21,5, Ύψος (mm) : 205, Βάση LxB (mm) : 200 x 160, Βάρος (kg) : 0,120	ΤΕΜΑΧΙΟ	7
157	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ 2,0 Lt	Ψεκαστήρας Προπιέσεως Χειρός, Δοχείο: 2lt. Τύπου GLORIA ή ισοδύναμο. Να έχει δυνατότητα ανταλλακτικών.	ΤΕΜΑΧΙΟ	36
158	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ 5,0 Lt	Χειροκίνητο ραντιστήρι με δοχείο 5 λίτρων τύπου GLORIA ή ισοδύναμο. Με τηλεσκοπικό σωλήνα και πρόσθετο μπεκ επίπεδης δέσμης. Να έχει δυνατότητα ανταλλακτικών.	ΤΕΜΑΧΙΟ	21
159	ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LATEX ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	Γάντια εργασίας πτυχωτού λατέξ. Γάντια από λατέξ και ακρυλικό ύφασμα. Να διαθέτουν καλή θερμομόνωση, αντοχή στη φθορά, να είναι εύκαμπτα. Προστασία από το κρύο, θερμότητα, φλόγες, για υγρή και στεγνή λαβή. Μεγέθη XXL-11 / XL-10.	ΖΕΥΓΟΣ	39
160	Γάντια Μιας Χρήσης Latex Λευκό 100τεμ	Γάντια μιας Χρήσης από 100% latex, μη αποστειρωμένα. Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Χρώμα: Λευκό. Ποιότητα: Latex Συσκευασία: 100 τεμάχια. Μεγέθη XXL-11 / XL-10	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	9
161	ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	Γάντια Εργασίας Δερματοπάνινα Βαρέως τύπου για γενική χρήση (Τύπου ή ισοδύναμο με Blackrock Rigger)– Γάντια προστασίας-εργασίας δερματοπάνινα με δέρμα μόσχου σχιστό (κρούτα) με ύφασμα τζιν και με ενίσχυση της παλάμης, και με εσωτερική βαμβακερή επένδυση και μανσέτα ασφαλείας. Με πιστοποίηση EN420 & EN388– Με αξιολόγηση μηχανικού κινδύνου 3.1.3.3–	ΖΕΥΓΟΣ	120

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
		Ένα μέγεθος-		
162	ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΜΑΛΑΚΑ (No 9)	Γάντια από φυσικό δέρμα driver. Γάντια προστασίας-εργασίας δερμάτινα από δέρμα μόσχου σε λευκή απόχρωση. Γάντια που έχουν ελεγχθεί σε μηχανικούς κινδύνους (EN 388 EN420 3123).	ΖΕΥΓΟΣ	35
163	ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΜΑΛΑΚΑ (No 10)	Γάντια από φυσικό δέρμα driver. Γάντια προστασίας-εργασίας δερμάτινα από δέρμα μόσχου σε λευκή απόχρωση. Γάντια που έχουν ελεγχθεί σε μηχανικούς κινδύνους (EN 388 EN420 3123).	ΖΕΥΓΟΣ	75
164	ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΜΑΛΑΚΑ (No11)	Γάντια από φυσικό δέρμα driver. Γάντια προστασίας-εργασίας δερμάτινα από δέρμα μόσχου σε λευκή απόχρωση. Γάντια που έχουν ελεγχθεί σε μηχανικούς κινδύνους (EN 388 EN420 3123).	ΖΕΥΓΟΣ	75
165	ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ	Γάντια προστασίας-εργασίας πλεκτά από ελαστικό νάιλον, εμβαπτισμένα με νιτρίλιο σε μπλε και πορτοκαλί απόχρωση. Ανθεκτικά, αντιολισθητικά, χωρίς ραφές ύφανσης 13 gauge, εύκαμπτα που εφαρμόζονται άψογα στα χέρια, με κανάλια διαφυγής υγρών στην παλάμη. Αδιάβροχα στη παλάμη. Γάντια που έχουν ελεγχθεί σε μηχανικούς κινδύνους (EN 388 (4,1,2,1), EN420 4131) με σήμανση CE με προδιαγραφές.	ΖΕΥΓΟΣ	82
166	ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ διαμέτρου 5cm	Γυαλιά προστασίας τύπου ή ισοδύναμο με Climax. Πλαίσιο πολυαμιδίου. Κεντρική βίδα για την αλλαγή άχρωμου γυαλιού Ø 50 mm. Οπτική κλάση 1.	ΤΕΜΑΧΙΟ	11
167	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ διαμέτρου 5cm		ΖΕΥΓΟΣ	29
168	ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ ΦΟΡΕΤΗ (ΚΑΠΕΛΟ)	Μάσκα συγκόλλησης κεφαλής, απλή. Τζάμι DIN 9 : 90x110. Υλικό 100% PP, τύπου EINHELL ή ισοδύναμο. Μάσκα γενικής χρήσης Βάρος: 0.40 kg. Διαστάσεις: 400x255x100 mm.	ΤΕΜΑΧΙΟ	1

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
169	ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ με Ηλεκτρονικό Φίλτρο	Τύπου IMPERIA ή ισοδύναμο. Οπτικό πεδίο: min 98x43mm, προστασία από υπεριώδη/υπέρυθρη ακτινοβολία: DIN 16, ρύθμιση σκίασης: DIN 9 - DIN 13, λειτουργία με min 1 φωτοκύτταρο, αυτόματη έναρξη και παύση λειτουργίας, δυνατότητα επιλογής για λειτουργία ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχίσματος, επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή: 0.8-0,25sec (ρυθμιζόμενη). Ικανότητα λειτουργίας κατ' ελάχιστο έως 55oC.	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
170	ΜΑΣΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ	Ολοπρόσωπη μάσκα ψεκασμού από σώμα καουτσούκ, τύπου CLIMAX ή ισοδύναμο. Να διαθέτει άθραυστο και πανοραμικό γυαλί, πέντε σημεία δεσίματος και λουρί από πυρίμαχο PVC για την ανάρτηση της μάσκας στον λαιμό, όταν δεν χρησιμοποιείται. Η διάφανη προσωπίδα της μάσκας να είναι φτιαγμένη από πολυκαρβονικό υλικό και να φέρει οργανική επιστρώση για προστασία από γρατσουνιές. Το γυαλί να περιβάλλεται από ένα στεφάνι που να εξασφαλίζει την αεροστεγή ένωσή του με το σώμα της μάσκας. Στη συσκευασία να συμπεριλαμβάνονται και φίλτρα τύπου ή ισοδύναμα 757-N A1	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
171	"ΜΑΣΚΑ ΣΚΟΝΗΣ ΜΟΝΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ	Μάσκα προστασίας προσώπου με ενεργό άνθρακα και βαλβίδα εκπνοής. Κατάλληλη για σκόνη, αναθυμιάσεις μετάλλων και μικροαντικείμενα χαμηλής τοξικότητας.	ΤΕΜΑΧΙΟ	15
172	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΣΚΟΝΗΣ. Κατάλληλο για σκόνη, αναθυμιάσεις μετάλλων και μικροαντικείμενα χαμηλής τοξικότητας.	ΤΕΜΑΧΙΟ	50
173	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΜΑΣΚΑ FFP2 Κυπελλοειδής Σωματιδίων με βαλβίδα τύπου DM-202 V FF GROUP 36455 ή ισοδύναμη. Για προστασία από υγρά και στερεά σωματίδια. Χαμηλού προφίλ για να ταιριάζει σε όλα τα πρόσωπα. Με διπλά λάστιχα χωρίς λάτεξ που προσαρμόζονται εύκολα και με βαλβίδα εκπνοής. Τα λάστιχα να είναι ραμμένα εκτός της περιοχής του φίλτρου. Να διαθέτει έλασμα με επένδυση πολυουρεθάνης στην περιοχή της μύτης.	ΤΕΜΑΧΙΟ	200

II. ΤΖΑΜΙΑ/ΠΛΕΞΙΓΛΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1.	ΤΖΑΜΙ / ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ απλό πάχους 4 mm	Για ντουλάπι: 70 X 47 εκ. X 2τεμάχια= 0.658μ2	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	2
2.	ΤΖΑΜΙ / ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ απλό πάχους 5 mm	Για παράθυρα : 122 X 82 εκ. = 1.00 μ2 / 100 X 73 εκ. = 0.73μ2 / Για ντουλάπι: 0.626 X 0.597 εκ. = 0.374μ2. σύνολο = 2.104μ2	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	3
3.	PLEXIGLASS ΔΙΑΦΑΝΟ (πάχος: 5 mm)	Φύλλο 102 χ 152μ. (1.55μ2) Ακρυλικό φύλλο σε χρώμα διάφανο.	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
4.	PLEXIGLASS ΔΙΑΦΑΝΟ (πάχος: 4 mm)	Τεμάχια σε διαστάσεις: 3 X 10 cm (0.003m2)	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	12
5.	PLEXIGLASS ΔΙΑΦΑΝΟ (πάχος: 3 mm)	Τεμάχια σε διαστάσεις: 3 X 10 cm(0.003m2)	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	12
6.	PLEXIGLASS ΔΙΑΦΑΝΟ (πάχος: 2 mm)	Τεμάχια σε διαστάσεις: 3 X 10 cm(0.003m2)	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	12
7.	PLEXIGLASS ΔΙΑΦΑΝΟ (πάχος: 1 mm)	Τεμάχια σε διαστάσεις: 3 X 10 cm(0.003m2)	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	12
8.	PLEXIGLASS ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ (πάχος: 3,0 mm)	Φύλλο 102 χ 152μ. (1.55μ2). Ακρυλικό φύλλο σε χρώμα γαλακτερό.	ΤΕΜΑΧΙΟ	1

III. ΙΜΑΝΤΕΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1.	ΔΕΣΤΡΑ χωρίς ΓΑΝΤΖΟΥΣ 2 TN	Διαστάσεις: πλάτος 5 εκ. /10μ. (2τν)	ΤΕΜΑΧΙΟ	11
2.	ΔΕΣΤΡΑ χωρίς ΓΑΝΤΖΟΥΣ - 5 TN	Διαστάσεις: πλάτος 5 εκ./10μ. (5τν)	ΤΕΜΑΧΙΟ	9
3.	ΔΕΣΤΡΑ χωρίς ΓΑΝΤΖΟΥΣ	Διαστάσεις: πλάτος 3,6 εκ./10μ.	ΤΕΜΑΧΙΟ	5
4.	ΔΕΣΤΡΑ χωρίς ΓΑΝΤΖΟΥΣ	Διαστάσεις: πλάτος 2,5 εκ./10μ.	ΤΕΜΑΧΙΟ	15
5.	ΔΕΣΤΡΑ ΜΕ ΣΦΙΚΤΗΡΑ 01803	Πλάτος = 5 εκ., Μήκος = 5 μ. (δυνατότητα συγκράτησης = 2τν) - κασάνια-	ΤΕΜΑΧΙΟ	6
6.	ΔΕΣΤΡΑ ΜΕ ΣΦΙΚΤΗΡΑ 01804	Πλάτος = 3.6 εκ., Μήκος = 5 / 6 μ. (δυνατότητα συγκράτησης = 2τν) - κασάνια-	ΤΕΜΑΧΙΟ	7
7.	ΔΕΣΤΡΑ ΜΕ ΣΦΙΚΤΗΡΑ 01857	Πλάτος = 5 εκ., Μήκος = 6 /10 μ. (δυνατότητα συγκράτησης = 5τν) - κασάνια-	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
8.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕ ΘΗΛΙΕΣ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 1t-B30	Μήκος 1m	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
9.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕ ΘΗΛΙΕΣ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 1t-B30	Μήκος 1.5m	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
10.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕ ΘΗΛΙΕΣ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 1t-B30	Μήκος 2m	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
11.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕ ΘΗΛΙΕΣ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 1t-B30	Μήκος 2.5m	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
12.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕ ΘΗΛΙΕΣ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 1600-B50	Μήκος 3m	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
13.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕ ΘΗΛΙΕΣ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 1600-B50	Μήκος 4m	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
14.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕ ΘΗΛΙΕΣ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 2t-B60	Μήκος 2m	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
15.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕ ΘΗΛΙΕΣ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 2t-B60	Μήκος 2.5m	ΤΕΜΑΧΙΟ	4

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
16.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕ ΘΗΛΙΕΣ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 2t-B60	Μήκος 3m	ΤΕΜΑΧΙΟ	6
17.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕ ΘΗΛΙΕΣ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 2t-B60	Μήκος 4m	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
18.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕ ΘΗΛΙΕΣ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 3t-B100	Μήκος 4m	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
19.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕ ΘΗΛΙΕΣ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 4t-B120	Μήκος 1m	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
20.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 1t	Τύπου ή ισοδύναμο SUPRA PLUS / ΣΠΑΝΕΛΑΣ- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ = 1τν / 2μ. (περιφ.=4μ.) ,	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
21.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 1t	Τύπου ή ισοδύναμο SUPRA PLUS / ΣΠΑΝΕΛΑΣ- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ = 1τν / 3μ. (περιφ.= 6μ.)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
22.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 1t	Τύπου ή ισοδύναμο SUPRA PLUS / ΣΠΑΝΕΛΑΣ- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ = 1τν / 4μ.(περιφ.= 8μ.)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
23.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 2t	Τύπου ή ισοδύναμο SUPRA PLUS / ΣΠΑΝΕΛΑΣ- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ = 2τν / 2μ. (περιφ.=4μ.)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
24.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 2t	Τύπου ή ισοδύναμο SUPRA PLUS / ΣΠΑΝΕΛΑΣ- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ = 2τν / 3μ. (περιφ.=6μ.)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
25.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 3 t	Τύπου ή ισοδύναμο SUPRA PLUS / ΣΠΑΝΕΛΑΣ- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ = 3τν / 1μ. (περιφ.=2μ.)	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
26.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 3 t	Τύπου ή ισοδύναμο SUPRA PLUS / ΣΠΑΝΕΛΑΣ- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ = 3τν / 2μ. (περιφ.=4μ.)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
27.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 3 t	Τύπου ή ισοδύναμο SUPRA PLUS / ΣΠΑΝΕΛΑΣ- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ = 3τν / 2,5 μ. (περιφ.= 5μ.)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
28.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 3 t	Τύπου ή ισοδύναμο SUPRA PLUS / ΣΠΑΝΕΛΑΣ- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ = 3τν / 3μ. (περιφ.=6μ.)	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
29.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 3 t	Τύπου ή ισοδύναμο SUPRA PLUS / ΣΠΑΝΕΛΑΣ- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ = 3τν / 4μ. (περιφ.=8μ.)	ΤΕΜΑΧΙΟ	6
30.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 3 t	Τύπου ή ισοδύναμο SUPRA PLUS / ΣΠΑΝΕΛΑΣ- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ = 3τν / 4,5μ. (περιφ.= 9μ.)	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
31.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 3 t	Τύπου ή ισοδύναμο SUPRA PLUS / ΣΠΑΝΕΛΑΣ- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ = 3τν / 5μ. (περιφ.= 10μ.)	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
32.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 4 t (γκρι)	Τύπου ή ισοδύναμο SUPRA PLUS / ΣΠΑΝΕΛΑΣ- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ = 4τν / 3μ. (περιφ.=6μ.)	ΤΕΜΑΧΙΟ	8
33.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 6 t (καφέ)	Τύπου ή ισοδύναμο SUPRA PLUS / ΣΠΑΝΕΛΑΣ- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ = 6τν / 4μ.(περιφ.=8μ.)	ΤΕΜΑΧΙΟ	8
34.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 8 t (μπλε)	Τύπου ή ισοδύναμο SUPRA PLUS / ΣΠΑΝΕΛΑΣ- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ = 8τν / 4,5μ.(περιφ.=9μ.)	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
35.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ) 8 t (μπλε)	Τύπου ή ισοδύναμο SUPRA PLUS / ΣΠΑΝΕΛΑΣ- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ = 8τν / 6μ. (περιφ.-12μ.)	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
36.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΡΤΑΝΗ ΜΕ 2 ΣΚΕΛΗ	ΑΡΤΑΝΗ ΜΕ ΔΥΟ ΣΚΕΛΗ / 6μ. /Φ10 ΑΛΥΣΙΔΑ (ΜΕ ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
37.	ΣΥΡΜΑΤΟΣΚΟΙΝΑ	Φ16 / 6μ.	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
38.	ΚΛΕΙΔΙ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΕΣΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ D ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΕΙΡΟ	2 τν	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
39.	ΚΛΕΙΔΙ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΕΣΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ D ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΕΙΡΟ	3.25 τν	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
40.	ΚΛΕΙΔΙ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΕΣΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ D ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΕΙΡΟ	4.75 τν	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
41.	ΚΛΕΙΔΙ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΕΣΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ D	6,5 τν	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
42.	ΚΛΕΙΔΙ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΕΣΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ Ω	6,5 τν	ΤΕΜΑΧΙΟ	2

IV. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ/ΔΟΧΕΙΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1.	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1000lit	Δεξαμενή 1ton (1x1x1). Κατασκευή από λαμαρίνα (Πάχος \geq 3mm)- 3 φύλλα 2.0m x 1.0m κομμένα στη μέση-, βαμμένη με ειδική βαφή κατά της διάβρωσης, κατάλληλες ενισχύσεις από σιδηρογωνία εσωτερικά στα τοιχώματά της. Να διαθέτει: Μεταλλικό σωλήνα πλήρωσης (Διάμετρος \geq 11/4") ο οποίος καταλήγει σε βάνα και συστολή με αρσενικό σπείρωμα 21/2" και τάπα, - Μεταλλικό σωλήνα εξαερισμού (Διάμετρος \geq 11/2"), - Βάνα τροφοδότησης, - Βάνα εκκένωσης, - Δείκτη στάθμης (Μετρητές - σταθμοδείκτες πετρελαίου), - Ανθρωποθυρίδα, με καπάκι προστασίας, - Μεταλλικά πόδια (κατάλληλου ύψους, για τη δυνατότητα πλήρωσης μπιτονιών).	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
2.	ΔΟΧΕΙΟ (ΒΑΡΕΛΙ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ 60 lt	Πλαστικό Βαρέλι 60 Λίτρων με Χειρολαβές. Να διαθέτει διπλό καπάκι με λάστιχο ασφαλείας. Να είναι πιστοποιημένο για τρόφιμα με ISO 2200:2005 Διαστάσεις: Διάμετρος: 40 εκ. Ύψος: 60 εκ. Διάμετρος τάπας: 22,5 εκ.	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
3.	ΔΟΧΕΙΟ (ΒΑΡΕΛΙ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ 100 lt	Πλαστικό Βαρέλι 100lt με διπλό καπάκι και με λάστιχο ασφαλείας, και με χούφτες. Να είναι πιστοποιημένο για τρόφιμα με ISO 2200:2005. Διαστάσεις: Διάμετρος: 47 εκ. Ύψος: 68 εκ. Διάμετρος τάπας: 32,5 εκ.	ΤΕΜΑΧΙΟ	7