

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

Αναλυτικότερα, η προμήθεια θα ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες όπως αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΟΓΚΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (σε m³)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε m³)
1	Μαδέρια για εξωτερική χρήση: Ξυλεία ξηραντηρίου κατηγορία ποιότητας 1-4 από ελάτη Αυστρίας.	ΜΑΔΕΡΙΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 4,00x0,25 x 0,05	240	0,05	12,00
2	Μαδέρια για εξωτερική χρήση: Ξυλεία ξηραντηρίου κατηγορία ποιότητας 1-4 από ελάτη Αυστρίας.	ΜΑΔΕΡΙΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 3,90x0,20x0,05	40	0,04	1,60
3	Τάβλες για εξωτερική χρήση: Ξυλεία ξηραντηρίου κατηγορίας ποιότητας U/S από ελάτη Σουηδίας.	ΤΑΒΛΕΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 3,90x0,10x0,025	60	0,01	0,60
4	Τάβλες για εξωτερική χρήση: Ξυλεία ξηραντηρίου κατηγορίας ποιότητας U/S από ελάτη Σουηδίας.	ΤΑΒΛΕΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 3,90x0,15x0,025	90	0,02	1,35
5	Τάκοι για εξωτερική χρήση: Ξυλεία ξηραντηρίου κατηγορίας ποιότητας 1-4 από ελάτη Σουηδίας ή Ουγγαρίας.	ΤΑΚΟΙ ΕΛΑΤΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 4,00x0,15x0,075	80	0,05	3,60
6	Κόντρα πλακέ θαλάσσης για εξωτερική χρήση: Ξυλεία ξηραντηρίου από σημύδα Ρωσίας. Η ξυλεία θα συνοδεύεται με βεβαίωση ότι η συγκόλληση μεταξύ των φύλλων του ξύλου έχει πραγματοποιηθεί με αδιάβροχη κόλλα WBP/CTBX	ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΗΜΥΔΑ 100% 2,50x1,25x0,03	20	0,09	1,88
7	Κόντρα πλακέ θαλάσσης για εξωτερική χρήση: Ξυλεία ξηραντηρίου από σημύδα Ρωσίας. Η ξυλεία θα συνοδεύεται με βεβαίωση ότι η συγκόλληση μεταξύ των φύλλων του ξύλου έχει πραγματοποιηθεί με αδιάβροχη κόλλα WBP/CTBX	ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΗΜΥΔΑ 100% 2,50x1,25x0,021	50	0,07	3,28
8	Κόντρα πλακέ θαλάσσης για εξωτερική χρήση: Ξυλεία ξηραντηρίου από σημύδα Ρωσίας. Η ξυλεία θα συνοδεύεται με βεβαίωση ότι η συγκόλληση μεταξύ των φύλλων του ξύλου έχει πραγματοποιηθεί με αδιάβροχη κόλλα WBP/CTBX	ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΗΜΥΔΑ 100% 2,50x1,25x0,012	28	0,04	1,05

9	Κόντρα πλακέ θαλάσσης για εξωτερική χρήση: Ξυλεία ξηραντηρίου από σημύδα Ρωσίας. Η ξυλεία θα συνοδεύεται με βεβαίωση ότι η συγκόλληση μεταξύ των φύλλων του ξύλου έχει πραγματοποιηθεί με αδιάβροχη κόλλα WBP/CTBX	ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΗΜΥΔΑ 100% 2,50x1,25x0,006	18	0,02	0,34
10	Λατάκια για εξωτερική χρήση: Ξυλεία ξηραντηρίου κατηγορίας ποιότητας 1-4 από ελάτη Σουηδίας ή Ουγγαρίας.	ΛΑΤΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 4,00x0,08x0,08	190	0,03	4,86
11	Ξυλεία Azobe Αφρικής με πιστοποίηση FSC (νόμιμης υλοτομίας)	ΤΡΟΠΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ AZOBE / TALI 4,00x0,15x0,08	45	0,05	2,25

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν προσφορά λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παραπάνω πίνακα, και η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται όπου αυτό απαιτείται από:

- 1. Αποδεικτικά συμμόρφωσης με τα αναφερόμενα πρότυπα**
- 2. Βεβαιώσεις για την ποιότητα συγκόλλησης**

Η απαιτούμενη ξυλεία για το παραπάνω έργο θα πρέπει να φέρει τη σήμανση CE (Conformite Europeenne). Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν φέρουν την σήμανση CE ή τα σχετικά έγγραφα η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να μην παραλάβει τα προϊόντα.

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας ελέγχου των προϊόντων, ως προς την ποιότητα, το είδος και την προέλευση του ξύλου. Η ξυλεία ξηραντηρίου θα έχει υγρασία <18%. Στην περίπτωση προϊόντος το οποίο δε συμμορφώνεται με την απαιτούμενη κατηγορία ποιότητας, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να μην παραλάβει τα προϊόντα.